
# Смотровой глазок


- Ударопрочный
- Прозрачная линза из полиамида
- Максимальная рабочая температура – 80°C
- Уплотнение BUNA-N
- Подходит для использования с минеральными маслами, нефтесодержащими и водными жидкостями
- Пригодно при контакте с едкими средами




Смотровой глазок



Приварной фланец




Стандарт SAE




Стандарт BSPP

| Модель | A | B | C | D | E | F | Приварной фланец |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGP-06B | ¾" BSPP | 21 | 35 | 12 | 8 | 30 | TWF.06B |
| SGP-08B | 1" BSPP | 32 | 43 | 12 | 11 | 35 | TWF.08B |
| SGP-10B | 1 ¼" BSPP | 33 | 51 | 16 | 10 | 42 | TWF.10B |
| SGP-12B | 1 ½" BSPP | 40 | 58 | 20 | 10 | 50 | TWF.12B |
| SGP-08S | ¾"-16 UNF | 19 | 26 | 9.5 | 10.5 | 22 | TWF.08U |
| SGP-12S | 1 1/16"-12 UNF | 27 | 38 | 15 | 10 | 30 | TWF.12U |

Все размеры указанны для справок, в мм

Код заказа смотрового глазака (пример):

| SGP | - 08 B | ** |
|---|---|---|
| Серия | Типоразмер | Опции |
| SGP | 06B 3/4"BSPP<br>08B 1"BSPP<br>10B 1 1/4"BSPP<br>12B 1 ½"BSPP<br>08S ¾"-16 UN<br>12S 1 1/16"-12 UN | X – без отражателя (рефлектора) |

ПРОМЫШЛЕННАЯ И МОБИЛЬНАЯ ГИДРАВЛИКА